

## Gefeliciteerd met uw Luther G45 wielset.

### Monteren schijf:

- Gebruik Centerlock schijven en volg de aanwijzingen van de fabrikant. De lockringen met inwendige en uitwendige gereedschapsopname passen op de Luther naven. Zet deze vast 40Nm.

### Monteren cassette:

Op de Luther naven zijn 4 verschillende body's leverbaar:

- Shimano HG 11/12V: voor montage 11 en 12V race cassette's

Let op: Bij montage 10v en 11v MTB cassette's is een 1,85mm spacer achter de cassette nodig (niet bijgeleverd bij de Road naven, wel bij de MTB boost naven)

- Shimano Microspline Race (MSR): Voor montage Race en MTB Microspline cassette's

- Sram XDR: Voor montage XDR cassette's

- Campagnolo N3W: Voor montage 13v cassette's van Campagnolo

Let op: Bij montage XD cassette is een 1,85mm spacer achter de cassette nodig (niet bijgeleverd)

Volg de aanwijzingen van de fabrikant en zet de cassette vast net 40Nm.

### Monteren banden (met binnenband):

- Verwijder het voor gemonteerde ventiel

- Leg 1 zijkant van de band in het midden van de velgbed

- Plaats de licht opgepompte binnenband in de buitenband en plaats het ventiel (nog niet vastzetten

- Leg de rest van de buitenband in het midden van het velgbed

- Sproei de band links en rechts in met een zeepoplossing.

- Pomp langzaam de band op, tot deze goed zit

### Monteren banden (tubeless):

- Leg de band in zijn geheel in het midden van het velgbed

- Zorg dat de opening van het ventiel zich in de band bevindt

- Sproei de band links en rechts in met een zeepoplossing.

- Pomp de band op, tot deze goed zit

- Als de band op druk blijft, kunt het binnenwerk van het ventiel verwijderen de en de vloeistof toevoegen. Let op bij het aandraaien van het binnenwerk, dat de ventielschaft niet meedraait!

### Let op:

- Bij het monteren van de banden kunt u gereedschap gebruiken, bijvoorbeeld bandenwippers van Crankbrothers of van Decathlon. Vermijd contact met het velgtape en zet niet onnodig veel kracht.

- Bij gebruik van een compressor; Pas op dat de luchtdruk niet te hoog wordt! Te hoge druk kan de band, de velg en het wiel schaden!

Schade aan tape of aan de velg door onjuiste (de)montage valt niet onder garantie.

### Bandenspanning:

Voor de juiste bandenspanning bekijkt u de tabel op deze pagina.